

Maskin- och utrustningsförteckning

SKÄRANDE BEARBETNING

Golvverk FPT Verus 250. Längs 6000mm, Vertikal 2500mm, utstick 1250 + bord 1500mm, Maxvikt: 20 ton. **Bäddfräs BUTLER NEWALL ELGAMILL.**

Rörelse vertikal: 1670 mm, sido: 10200 mm, tvär 1050 mm. Styrt rundmatningsbord, max \varnothing 1500 mm. **Bäddfräs CME FS 4.** Rörelse, vertikal: 1750 mm, sido: 3000 mm, tvär: 1000 mm.

Fleroperationsmaskin JOHN FORD VMC-824.

Rörelse, vertikal: 550 mm, sido: 800 mm, tvär: 500 mm.

Mobilt arbörverk Sir Meccanica WS2 plus.

Diameter 32-450mm

CNC-svarv Mori Seiki NL2500 SY.

Max \varnothing 300mm. Maskinen har subspindel och kortstångsmagasin IEMCA typ VIP-80-II.

CNC-svarv PUMA 400 LM.

Max \varnothing 500 mm, max \varnothing 300 mm vid L=2500 mm.

12 verktyg varav 6 drivna.

Svarv MAZAK 30 REX.

Max \varnothing 700 mm, max \varnothing 500 mm vid L=5000 mm. **Svarv GALLIC 16 N.**

Max \varnothing 400 mm, max \varnothing 220 mm vid L=1000 mm. **Svarv FAT TUR 650 M.**

Max \varnothing 580 mm, max \varnothing 400 mm vid L=3000 mm.

Radialbormaskin CSEPEL RF 50.

Planslipmaskin	CHEVALIER	FSG-818	D.
Rörelse,	vertikal:	300	
mm,	sido:	500	
mm, tvär:			200 mm.

Rundslipmaskin RIBON 1500. Max \varnothing 350 mm, L=1500 mm.

MASKINAVDELNING

2 hallar med 1 st 6,3 tons och 1 st 6 tons respektive 1 st 4 tons och 1st 6 tons travers.

PRODUKTIONSTEKNIK/PLANERING

EdgeCam svarv, fräs & designer

Master CAM MPS

Monitor Bystronic

Igems

Logitrace Bysoft 7

PLÅTBEARBETNING

Gradsax HACO HSLX 3013.

Max plåttjocklek: 13 mm, max plåtbredd: 3000 mm.

Rundvals SMT PULLMAX PV 7 H.

Max plåttjocklek: 20 mm, max plåtbredd: 3500 mm.

Kantpress SMT PULLMAX EKP 640. Presskraft 640 ton, max plåtbredd: 6200 mm, 7300 mm vid 300 mm längd.

Kantpress BEYLER 90t.

Presskraft 90 ton, max plåtbredd: 3000 mm.

Kapmaskin EVER SING H 360 HA.

Max 360 mm.

Kapmaskin Bomar. Maxhöjd 400 mm

maxbredd 600mm.

SKÄRUTRUSTNING

Vattenskrämaskin BYJET FLEX

6000 x 3000 mm. Alla material 1-150 mm. 6300 bars pump och programvara Igems 2017 **Laserskrämaskin BYSTRONIC BYSTAR 4020.**

6000W, 4000 x 2000 mm, plåttjocklek 25 mm

Laserskrämaskin BYSTRONIC BYSTAR 4020.

4400 W, 4000 x 2000 mm, plåttjocklek 20 mm.

Skärmaskin ESAB COMBIREX CXC-P-3500.

3000 X 1500 mm.

SVETSUTRUSTNING

MIG/MAG, ESAB, KEMPPI och MILLER.

TIG, KEMPPI.

MMA, ESAB centralutrustning.

SVETS- OCH MONTAGEAVDELNING

2 hallar med total golvyta på 1280 kvm med 1 st 6,3 tons och 1 st 10 tons travers i vardera hallen.

YTBEHANDLING

Friblästring med stålsand.

Förbehandlingshall, 5 x 5 x 18 m och Blästringshallar 2 st, max 5 x 5 x 12 m med 1 st gemensam 10 tons travers.

Utrustning för manuell högtryckslackering.

Lackeringshallar 2 st, max 5 x 7 x 12 m med 1 st 10 tons travers.